

# KOMPAKT LAMİNAT CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cubicle kompakt laminat panelleri Gentaş marka 12 mm, suya, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip, çift yüzeyi dekorlu laminat; Gentaş marka Kompakt Laminat Levhalardan üretilenektir. Kompakt laminat panellerin yüksekliđi 182 cm olacaktır. Kompakt laminat, fenol esaslı reçine emdirilmiş Kraft kağıtları ile en dışında çift tarafına melalin esaslı reçine emdirilmiş dekor kağıdının 150 derece sıcaklıkta 150 kg/cm<sup>2</sup> basınç altında preslenmesi ile üretilenektir.
- Kullanılacak olan tüm kompakt laminat plakalar, TS EN 438-6 Standardına Uygunluk Belgeli olacaktır.
- Kullanılan aksesuarlar CE belgeli olacaktır.
- Kabin sistemi, lambalı olarak yapılacaktır. Kapıların ve diđer panellerin kenarlarına 6 x 10 mm ebatlarında lamba açılacaktır. Kapıların kapandığı kısımlardaki kompakt laminat panellerin birbirlerine çarpmamaları için epdm fitiller yerleştirilecek ve kapı bunların üzerine kapanarak sesi izole edecektir.
- Kompakt laminat panelleri, duvara ve diđer panellere bağlamak için inox eloksallı alüminyum “ **U Profili** ” kullanılacaktır. U profil dış ebatları 22 x 15 mm ve 1,5 mm et kalınlığı olacaktır. U profil-Duvar, U profil-Bölücü Panellerin bağlantılarında kullanılacaktır. U Profili, duvara gelen kısma ve duvar cinsine uygun dübellere kullanılarak, 4 x 50 mm ve U Profili, kompakt laminat panellere bağlantısında 4,2 x 11 mm ölçüsünde kalın dişli, 304 kalite paslanmaz çelik vidalar ile bağlanacaktır.
- Kabin sistemi dönüşlerinde, kompakt laminat panellerin kenarları görünmeyecek şekilde, 30 mm x 30 mm ebatlarında, köşe kısmı R15 radüs ile yuvarlatılmış, inox eloksallı alüminyum “ **Köşe Profili** ” kullanılacaktır. Köşe profilinin arasına her iki taraftan kompakt laminat paneller, kavrayacak ve 4,2 x 11 mm ölçüsünde kalın dişli, 304 kalite paslanmaz çelik vidalar ile bağlanacaktır.
- **Ayak Ürün kodu:SS01X012; Sander Marka** 304 kalite paslanmaz çelik olarak, 27 mm çapında, 100 mm- 150 mm boyunda olacaktır. 52 mm çapında ayak taban kapağı olan, 10 cm ile 15 cm arasında yükseklik ayarı yapılabilen, Kompakt laminat panel malzemeyi 12,5 mm kanal ile muhafaza edecektir. Ayak tabanı en az 3 farklı noktadan bağlantılı PA6 pabuçları, paslanmaz vida ile yere sabitlenecektir.
- **Kilit Ürün kodu:SS05X012; Sander Marka** çevirmeli sistem, üzerinde renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını, dışarıdan belirten göstergesi olacaktır. Ani müdahale için anahtar arkası veya bozuk para ile dışarıdan açılabilen, kapı kilitlemesini mandallama ile yapan ve paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.
- **Menteşe Ürün kodu:SS03X012; Sander Marka** 304 kalite Paslanmaz çelikten düz (bir yüz) kapı sistemleri için olacak ve yüksekliđi 90 mm, genişliđi 70 mm olan, 18 mm yuva içinde çalışan, yaylı mekanizma sayesinde, kapı açısı istenilen derecede ayarlanabilmesine ve kendiliğinden kapanması sağlayacak şekilde olarak sağlayacaktır.



- **Panel Tutucu Ürün kodu:SS10X012 ;Sander Marka** 304 kalite Paslanmaz çelikten 27 mm çapında 'T' şeklinde Kompak Laminat panelleri üstten kavrayarak kabini daha mukavemetli ve estetik görüntüyü ön plana çıkarması sağlanacaktır.
- **Duvar Flaş Ürün kodu:SS11X012;Sander Marka** 304 kalite Paslanmaz çelikten 30 mm çapında boru geçerek kabinin üstünde bulunan aparatları boru sayesinde duvara bağlanmasında kullanılan PA6 plastik imal edilen ve 3 adet 5\*40YHB vidayı duvara bağlanması sağlayacaktır.
- **Delux Kulp Ürün kodu:SS09X012; Sander Marka** 304 kalite Paslanmaz çelikten 30 mm çapında 1200 mm boyunda 4,2 x11 YHB inox vida bağlantı ile kapıyı açmak için kapının ön yüzünde kullanılacaktır.
- **Köşe Dönüş Adaptör Ürün kodu:SS13X012; Köşe dönüşlü kabinlerde Sander Marka** 304 Kalite Paslanmaz çelikten 32 mm çapında 'L' şeklinde 2 adet M4\*8 setskur ile bağlantı sağlanacaktır.
- **Kulp Ürün kodu:SS09X012; Sander Marka** 304 kalite Paslanmaz çelikten 25 mm çapında 32 mm boyunda M8x35 setskur bağlantı ile kapının iç tarafında kullanılacaktır.
- **Askı Ürün kodu:SS08X012; Sander Marka** 304 kalite paslanmaz çelikten stop görevi görmesi ve darbeleri yumuşatması için ucunda lastik stop olacaktır. Askılar YHB 4,2 x 11 mm kalın dişli, 304 paslanmaz vida ile bağlanacaktır.
- Orta panel genişliği 30 cm' nin altındaki sistemde, bölme paneline 1 ayak, 30 cm.' nin üstündeki genişliklerde ise orta panele 2 ayak konacaktır.
- Duvar panelleri 15 cm' nin üstünde olanlara 1 ayak monte edilecektir.
- 65-70 cm' e kadar ki kapı boşluklarında kapı panellerine 2 menteşe takılacaktır. 70 cm' den fazla olan kapı panelleri ise 3 adet menteşe ile monte edilecektir.
- Kabin sisteminin alaturka tuvalet taşlarından kullanılması halinde ayak yüksekliği 10 cm olacaktır. Alafranga (klozet) kullanılması halinde ayaklar 15 cm olacaktır.
- Kompakt laminat panel kenarları ve açıkta kalan yerleri, 45° kenarlı freze bıçağından geçirilecek, cnc makinesinde pürüzsüzlük ve siyah renk sağlanacaktır.
- Kabin sisteminde kullanılan Kompakt laminat panel yükseklikleri 182 cm olacaktır.
- Kabin sistemde kullanılan tüm vidalar, 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
- İmalata 5 yıl garanti verilecektir.

