

KOMPAKT LAMİNAT SOYUNMA DOLABI ŞARTNAMESİ

- Cubicle kompakt laminat panelleri 12 mm, suya, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip, çift yüzeyi dekorlu laminat; HPL Kompakt Laminat Levhalardan üretilecektir. HPL Kompakt Laminat Panellerin yüksekliği 183 cm olacaktır. Kompakt laminat, fenol esaslı reçine emdirilmiş Kraft kağıtları ile en dışında çift tarafına melalin esaslı reçine emdirilmiş dekor kağıdının 150 derece sıcaklıkta 150 kg/cm² basınç altında preslenmesi ile üretilecektir.
- Kullanılacak olan tüm kompakt laminat plakalar, TS EN 438-4 Standardına Uygunluk Belgeli olacaktır.
- **Dolap ölçüleri;** Genişlik 38 cm, Derinlik 50 cm, Yükseklik 180 + 10 cm ayak olacaktır.
- Üretilen dolapların kesme, delme, radüslleme işlemlerinin tamamını otomatik CNC makinelerin de yapılacaktır.
- Ürün montajında Sander, Samet, Blum, Hetech markalı bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Tüm aksesuarlar mukavemet testlerinden geçirilmiş olup üretici firma garantisindedir.
- Dolap imalatında kullanılan; yanlar, raflar, alt-üst, yatay ve dikey bölmeler 18mm mdf lam (kenarları 0,80mm bantlı) yada 12mm kompakt laminat panellerden yapılacaktır. Parça köşeleri 2 mm radüs yapılacaktır. Tüm Kompakt laminat panel kenarlarındaki keskinlikler, zımparalanacaktır. Vidaların geldiği kısımlardaki havsalar CNC makinelerinde açılacaktır.
- Dolapta kullanılan kapaklar 12 mm kompakt laminat paneller ile imalat yapılacaktır. Kompakt laminat panellerin açıkta kalan yerleri CNC makinesinde radüslenecek ve bıçak izi kalmayacak şekilde düzeltilenecektir. Kapak keskin köşelerine 3 mm radüs yapılacaktır.
- Yatay ve dikey raflar 12 mm Kompakt laminat yada 18 mm mdf lam paneller olacaktır.
- Dolap gövdesi köşe bağlantılarında minifix veya çektirme kullanılacaktır. Kompakt laminat panellere bağlanacak olan vidalar paslanmaz ve kalın dişli vidalar kullanılacaktır.
- Elbise askısı özel amaçlı olup iki türlü kullanılacaktır, hem askı aparatı ile hem de elbisenin kendi askısından asma özelliğine sahip olacaktır. Kancalı, askı profili içerisinde hareket edebilen, iki adet plastik askılık kullanılacaktır.
- Havalandırma menfezi, 9x250mm Genişliğinde 2 adet Olarak Açılacaktır. Menteşeler nikel kaplamalı özel yay sistemiyle kapının kendi kendine kapanmasını sağlayacaktır.
- Ayak 30 x 30 x 2 mm ebatlarında, 316 kalite paslanmaz çelik olup, yere basan kısımları mukavemet testinden geçmiş anti bakteriyel plastikten olacaktır. Ayaklar Kompakt laminat panellerin. Alttan YHB 4,2 x 11 paslanmaz kalın diş vida ile bağlanacaktır.



- Numaratör Numaralar dolap kapağının üzerine cnc mikinalarda 1 mm derinliğinde kazıma işlemi ile yapılır ve deforme olmaz silinmez.
- Üretim parkurundaki makineler ve ürün montajında kullanılan aksesuarlar tüm dünyaca tanınan markalardan seçilecektir.
- Soyunma dolaplarının, model ve ölçülerinin tamamı dünya standartlarında olacaktır. Kullanılacak vida, civata ve bağlantı elemanlarının tamamı paslanmaz olacaktır. Dolaplar tekrar sökülüp takılabilme De-monte olarak üretilecektir.



Adding Values To Your Living Spaces